


KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 LED 8W 1235





Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 91 x H 103 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	8 W		
Tensione/Frequenza	100-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	840 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	E		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	0.8 kg		
Certificazioni	C€ UK		

OPZIONI CODICE

CO

BR

FINIT	URA	TEMP	. COLORE	OTTICA	
AN	ANTRACITE	27K	2700K	standard	24°
ВІ	BIANCO	3K 4K	3000K 4000K	ottica opzionale	
su ricl	hiesta:	411	4000K	16	16°
AG	GRIGIO ALLUMINIO			60	60°



CORTEN

BRONZO



