

KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 LED 19W

1243





134

141

Luminaria de exterior para instalación en techo

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions	Ø 134 x H 141 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	19 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	2350 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	123 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	Е		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 65		
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	1.8 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

BR

ACABADO		TEMP	TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AN BI	ANTRACITA BLANCO	27K 3K	2700K 3000K	standard	15°	
a petición:		4K	4000K	optional opt	ics 35°	
AG CO	GRIS ALUMINIO CORTEN			90	90°	



BRONZE





Goccia Illuminazione srl