



Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

**D** Version dimmable

Dimensions	<b>Ø 134 x H 141 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Wattage	<b>19 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
LUMEN OUTPUT	<b>2350 lm</b>
Rendement lumineux	<b>123 lm/W</b>
Color Rendering Index - CRI	<b>80</b>
Classe energie LED	<b>E</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>1.8 kg</b>
Certifications	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

sur demande:

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 15°

optique optionnelle

**35** 35°  
**90** 90°