



Deckenleuchte für den Außenbereich
 Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige
 Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem
 gehärtetem Glas
 Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit
 Phasenabschnittsdimmern
 Rückseitige Kabeleinführung
 Edelstahlschrauben
 Finish mit doppelter Lackierung nach
 Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und
 Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
 24V 24V-Niederspannung

Dimensions	Ø 90 x H 41 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	380 lm
LUMEN OUTPUT	130 lm
Leuchten-Lichtausbeute	32 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.32 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAXIT
BI WEISS

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU
CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 40°
 optional optics
12 12°



ZUBEHÖR

