



KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LFD 4W 1233









Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 90 x H 41 mm LED	
Source lumineuse		
Wattage	4 W	
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz	
Light output source	380 lm	
LUMEN OUTPUT	130 lm	
Rendement lumineux	32 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energie LED	F	
Classe électrique	Classe I	
Indice de protection IP	IP 65	
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Poids	0.32 kg	
Certifications	C€ EK	

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP.	TEMP. DE COULEUR	
AN	ANTHRACITE	27K	2700K	
ВІ	BLANC	3K	3000K	
		414	4000K	

GRIS ALUMINIUM AG СО CORTEN

BR BRONZE

sur demande:

OPTIQUE

standard 40° optique optionnelle 12° 12









KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W 1233



ACCESSOIRES





