



KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT I FD 4W 1233









Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 90 x H 41 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	380 lm
LUMEN OUTPUT	130 lm
Efficienza luminosa apparecchio	32 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.32 kg
Certificazioni	C€ EK

OPZIONI CODICE

AG

BR

FINIT	URA	TEMP.	. COLORE	OTTICA	
AN	ANTRACITE	27K	2700K	standard	40°
BI	BIANCO	3K	3000K		
su richiesta: 4K 4000K		4000K	ottica opzionale		
AG	GRIGIO ALLUMINIO			12	12



CORTEN

BRONZO



Goccia Illuminazione srl



KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W 1233



ACCESSORI





