



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto  
 Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite  
 Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase  
 Ingresso cavi dal retro  
 Viti in acciaio inox  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):  
**24V** Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 90 x H 41 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	380 lm
Flusso luminoso apparecchio	130 lm
Efficienza luminosa apparecchio	32 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B10 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.32 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

su richiesta:

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZO

TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

OTTICA

**standard** 40°  
 ottica opzionale  
**12** 12°



ACCESSORI

