



Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Strukturbündiger Opaldiffusor

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**24V** 24V-Niederspannung

#### Abmessungen

**Ø 90 x H 41 mm**

Lichtquelle

**LED**

Wattleistung

**4 W**

Stromversorgung

**220-240 V | 50/60 Hz**

Lichtquellenlichtstrom

**380 lm**

Leuchten-Lichtstrom

**68 lm**

Leuchten-Lichtausbeute

**17 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**≥80**

LED-Energieeffizienzklasse

**F**

LED Lebensdauer

**L70 B10 45.000 h**

Standardabweichung der Farbabstimmung

**MacAdam step 3**

Elektrische Schutzklasse

**Klasse I**

Schutzart IP

**IP 65**

Mechanische Schlagfestigkeit

**IK 08 (5 Joules)**

Normen

**EN 60598-1 +2-1**

Gewicht

**0.32 kg**

Konformität

**CE UK**

#### CODE OPTIONS

##### FINISHING

**AN** ANTHRASIT  
**BI** WEISS

auf Anfrage:

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

##### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

## KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT OPAL LED 4W

1234



ZUBEHÖR

