



KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT opal LED 4W 1234









Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Strukturbündiger Opaldiffusor

 $\label{lichtquelle:lichtquel$

Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

 $Korrosions schutz behandlungen: Epoxid-Grundierung\ und$

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Dimensions	Ø 90 x H 41 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	380 lm
LUMEN OUTPUT	68 lm
Leuchten-Lichtausbeute	17 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.32 kg
Certifications	CE FR

CODE OPTIONS

FINISHING FARBTEMPERATUR

 AN
 ANTHRAZIT
 27K
 2700K

 BI
 WEISS
 3K
 3000K

 auf Anfrage:
 4K
 4000K

AG ALUMINIUMGRAU

CO CORTEN BRONZE









KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT opal LED 4W 1234



ZUBEHÖR





