


KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT OPALE LED 4W

1234



Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur opale affleurant à la structure

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions

Ø 90 x H 41 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

4 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

380 lm

Flux lumineux appareil

68 lm

Rendement lumineux

17 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe énergétique LED

F

Durée de vie LED

L70 B10 45.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.32 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

TEMP. DE COULEUR

AN ANTHRACITE

27K 2700K

BI BLANC

3K 3000K

sur demande:

4K 4000K

AG GRIS ALUMINIUM
CO CORTEN

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT OPALE LED 4W

1234



BR BRONZE

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT OPALE LED 4W

1234



ACCESSOIRES

