



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto  
 Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore opale a filo struttura  
 Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase  
 Ingresso cavi dal retro  
 Viti in acciaio inox  
 Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):  
**24V** Bassa tensione 24V

Dimensioni	<b>Ø 90 x H 41 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>4 W</b>
Tensione/Frequenza	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>380 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>68 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>17 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>F</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Conformità	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.32 kg</b>
Certificazioni	<b>CE UK CA</b>

## OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
<b>AN</b>	ANTRACITE	<b>27K</b>	2700K
<b>BI</b>	BIANCO	<b>3K</b>	3000K
		<b>4K</b>	4000K
su richiesta:			
<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO		
<b>CO</b>	CORTEN		
<b>BR</b>	BRONZO		



ACCESSORI

