

Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckung aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckung aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer CC (Konstantstrom) 350 mA-Treiber für Reihenschaltung, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: Konstantstrom-LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**MT7** 7 m Kabellänge

Abmessungen	<b>Ø 23 x H 60 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>1.3 W</b>
Stromversorgung	<b>max 350 mA</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>116 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>86 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>66 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>F</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse III</b>
Schutzart IP	<b>IP 65/67</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Diffusoroberflächentemperatur	<b>≤ 40°C</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Gewicht	<b>0.09 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

<b>OS</b>	NATURELOXIERUNG
<b>ON</b>	SCHWARZE ELOXIERUNG
<b>IN</b>	EDELSTAHL

### FARBTEMPERATUR


<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

### OPTIK

<b>standard</b>	35°
optional optics	
<b>15</b>	15°
<b>60</b>	60°


ZUBEHÖR

**DART**  
Ø 23 ZYLINDRISCHER  
EINBAUKASTEN




**1621**

**DART**  
Ø 23 EINBAUKASTEN



**1622**

**DART**  
Ø 23 CLIP



**1620**

**ZUBEHÖR**  
CC 350 MA TREIBER – 3,6W



**1975**

**ZUBEHÖR**  
CC 350 MA TREIBER – 14W



**1976**