


DART Ø 23 ÓPALO LED 1 3W - MAX 350MA 1624









Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver externo a CC (corriente constante) 350 mA para conexión en serie, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED de corriente constante

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

≤ 40°C	Diffuser contact temperature
Ø 23 x H 60 mm	Dimensions
LED	Fuente de luz
1.3 W	Wattage
max 350 mA	Voltage/Frequency
15 lm	LUMEN OUTPUT
inaria 11 lm/W	Eficiencia luminosa de la luminaria
80	Color Rendering Index - CRI
F	Clase energética LED
Clase III	Clase de aislamiento eléctrico
IP 65/67	Clase de protección IP
nico IK 08 (5 Joules)	Resistencia al impacto mecánico
EN 60598-1 +2-13	Norms
0.09 kg	Peso
C€ Ek	Certifications

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP.	DE COLOR
08	ANODIZACIÓN NATURAL	27K	2700K
ON IN	ANODIZACIÓN NEGRA ACERO INOXIDABI E	3K 4K	3000K 4000K





Goccia Illuminazione srl



DART Ø 23 ÓPALO LED 1.3W - MAX 350MA

1624

ACCESORIOS





