

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorrosión para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorrosión anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver externo a CC (corriente constante) 350 mA para conexión en serie, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED de corriente constante

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para versión IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

**MT7** Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	<b>Ø 23 x H 60 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>1.3 W</b>
Fuente de alimentación	<b>max 350 mA</b>
Flujo luminoso fuente	<b>116 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>15 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>12 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>F</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase III</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65/67</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Temperatura superficie difusor	<b>≤ 40°C</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Peso	<b>0.09 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### ACABADO

<b>OS</b>	ANODIZACIÓN NATURAL
<b>ON</b>	ANODIZACIÓN NEGRA
<b>IN</b>	ACERO INOXIDABLE

### TEMP. DE COLOR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

# DART Ø 23 OPAL LED 1.3W – MAX 350MA

## 1624

### ACCESORIOS

**DART**  
Ø 23 CAJA DE EMPOTRAR  
CILÍNDRICA




**1621**

**DART**  
Ø 23 CAJA DE EMPOTRAR




**1622**

**DART**  
Ø 23 CLIP




**1620**

**ACCESORIOS**  
DRIVER CC 350 MA – 3,6W



**1975**

**ACCESORIOS**  
DRIVER CC 350 MA – 14W



**1976**