


DART Ø 23 OPALE LED 1.3W - MAX 350MA

1624









Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver esterno a CC (corrente costante) 350 mA per collegamento in serie, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED a corrente costante

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensioni	Ø 23 x H 60 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	1.3 W
Tensione/Frequenza	max 350 mA
LUMEN OUTPUT	15 lm
Efficienza luminosa apparecchio	11 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.09 kg
Certificazioni	C€ EK

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
os	ANODIZZAZIONE NATURALE	27K	2700K
ON	ANODIZZAZIONE NERA	3K	3000K
IN	ACCIAO INOX	4K	4000K





Goccia Illuminazione srl



DART Ø 23 OPALE LED 1.3W - MAX 350MA

1624

ACCESSORI











