

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver esterno a CC (corrente costante) 350 mA per collegamento in serie, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED a corrente costante

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**MT7** Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	<b>Ø 23 x H 60 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>1.3 W</b>
Alimentazione	<b>max 350 mA</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>116 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>15 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>12 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>F</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe III</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65/67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Temperatura contatto diffusore	<b>≤ 40°C</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Peso	<b>0.09 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

<b>OS</b>	ANODIZZAZIONE NATURALE
<b>ON</b>	ANODIZZAZIONE NERA
<b>IN</b>	ACCIAIO INOX

### TEMP. COLORE

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

# DART Ø 23 OPALE LED 1.3W – MAX 350MA

## 1624


### ACCESSORI

**DART**  
Ø 23 CASSAFORMA  
CILINDRICA




**1621**

**DART**  
Ø 23 CASSAFORMA




**1622**

**DART**  
Ø 23 CLIP



**1620**

**ACCESSORI**  
DRIVER CC 350 MA – 3,6W



**1975**

**ACCESSORI**  
DRIVER CC 350 MA – 14W



**1976**