



Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckung aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckung aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer CC (Konstantstrom) 350 mA-Treiber für Reihenschaltung, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: Konstantstrom-LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen | Ø 35 x H 81 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 2 W |
| Stromversorgung | 350 mA |
| Leuchten-Lichtstrom | 126 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 63 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | F |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse III |
| Schutzart IP | IP 65/67 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 08 (5 Joules) |
| Diffusoroberflächentemperatur | ≤ 40°C |
| Normen | EN 60598-1 +2-13 |
| Gewicht | 0.16 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

| | |
|-----------|---------------------|
| OS | NATURELOXIERUNG |
| ON | SCHWARZE ELOXIERUNG |
| IN | EDELSTAHL |

FARBTEMPERATUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

OPTIK

| | |
|-----------------|-----|
| standard | 27° |
| optional optics | |
| 11 | 11° |
| 42 | 42° |


ZUBEHÖR

DART
Ø 35-40 ZYLINDRISCHER
EINBAUKASTEN




1631

DART
Ø 35-40 EINBAUKASTEN



1632

DART
Ø 35 CLIP



1630

ZUBEHÖR
CC 350 MA TREIBER – 3,6W



1975

ZUBEHÖR
CC 350 MA TREIBER – 14W



1976