



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorrosión para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorrosión anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a CC (corriente constante) 350 mA para conexión en serie, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED de corriente constante

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para versión IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 35 x H 81 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	2 W
Fuente de alimentación	350 mA
Flujo luminoso luminaria	126 lm
Eficiencia luminosa luminaria	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.16 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

OS	ANODIZACIÓN NATURAL
ON	ANODIZACIÓN NEGRA
IN	ACERO INOXIDABLE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	27°
optional optics	
11	11°
42	42°

ACCESORIOS

DART
Ø 35-40 CAJA DE EMPOTRAR
CILÍNDRICA




1631

DART
Ø 35-40 CAJA DE EMPOTRAR




1632

DART
Ø 35 CLIP




1630

ACCESORIOS
DRIVER CC 350 MA – 3,6W



1975

ACCESORIOS
DRIVER CC 350 MA – 14W



1976