


DART Ø 35 LED 2W 350 MA

1633









Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a CC (corrente costante) 350 mA per collegamento in serie, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED a corrente costante

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C Ø 35 x H 81 mm		
Dimensioni			
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	2 W		
Tensione/Frequenza	350 mA		
LUMEN OUTPUT	126 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	63 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	F		
Classe di isolamento elettrico	Classe III		
Grado di protezione IP	IP 65/67		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-13		
Peso	0.16 kg		
Certificazioni	CE FR		

OPZIONI CODICE

FINITU	JRA	TEMP.	COLORE	OTTICA	
OS ON IN	ANODIZZAZIONE NATURALE ANODIZZAZIONE NERA ACCIAO INOX	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard ottica opzio	27° nale
				11 42	11° 42°









DART Ø 35 LED 2W 350 MA

1633

ACCESSORI













