



Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckring aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckring aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen

Ø 35 x H 81 mm

Lichtquelle

LED

Wattleistung

2 W

Stromversorgung

24 Vdc

Leuchten-Lichtstrom

126 lm

Leuchten-Lichtausbeute

63 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

LED-Energieeffizienzklasse

F

Elektrische Schutzklasse

Klasse III

Schutzart IP

IP 65/67

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Diffusoroberflächentemperatur

≤ 40°C

Normen

EN 60598-1 +2-13

Gewicht

0.17 kg

Konformität

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

OS	NATURELOXIERUNG
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG
IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	27°
optional optics	
11	11°
42	42°

DART Ø 35 LED 2W – 24V

1634



ZUBEHÖR

