



Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckung aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckung aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 35 x H 81 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	2 W
Stromversorgung	24 Vdc
Leuchten-Lichtstrom	126 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.17 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

OS	NATURELOXIERUNG
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG
IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	27°
optional optics	
11	11°
42	42°

ZUBEHÖR

