



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions

Ø 35 x H 81 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

2 W

Alimentation

24 Vdc

Flux lumineux appareil

126 lm

Rendement lumineux

63 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

F

Classe électrique

Classe III

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Température surface diffuseur

≤ 40°C

Normes

EN 60598-1 +2-13

Poids

0.17 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

OS	ANODISATION NATURELLE
ON	ANODISATION NOIRE
IN	ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	27°
optique optionnelle	
11	11°
42	42°

DART Ø 35 LED 2W – 24V

1634



ACCESSOIRES

