


DART Ø 35 LED 2W - 24V

1634









Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour

version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

ntact temperature	≤ 40°C Ø 35 x H 81 mm		
neuse	LED		
	2 W		
quency	24V DC		
TPUT	126 lm		
lumineux	63 lm/W		
ering Index – CRI	80		
gie LED	F		
trique	Classe III		
otection IP	IP 65/67		
mécanique	IK 08 (5 Joules)		
	EN 60598-1 +2-13		
	0.17 kg		
ns	C€ FR		

11° 42°

CODE OPTIONS

FINIT	TON	TEMP.	. DE COULEUR	OPTIQUE	
os	ANODISATION NATURELLE	27K	2700K	standard	27°
ON	ANODISATION NOIRE	3K	3000K		
IN	ACIER INOXYDABLE	4K	4K 4000K optique option		ionnelle
				11	11°
				40	400







1634

ACCESSOIRES

















