


## **DART Ø 35** LED 2W - 24V

## 1634









Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C		
Dimensioni	Ø 35 x H 81 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	2 W		
Tensione/Frequenza	24V DC		
LUMEN OUTPUT	126 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	63 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	F		
Classe di isolamento elettrico	Classe III		
Grado di protezione IP	IP 65/67		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-13		
Peso	0.17 kg		
Certificazioni	C€ FR		

### **OPZIONI CODICE**

FINIT	JRA	TEMP.	COLORE	OTTICA		
OS ON	ANODIZZAZIONE NATURALE ANODIZZAZIONE NERA	27K 3K	2700K 3000K	standard	standard 27° ottica opzionale	
IN	ACCIAO INOX	4K	4000K	11 42	11 11°	







Goccia Illuminazione srl

# **DART Ø 35** LED 2W - 24V

## 1634

#### **ACCESSORI**











