



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni

Ø 35 x H 81 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

2 W

Alimentazione

24 Vdc

Flusso luminoso apparecchio

126 lm

Efficienza luminosa apparecchio

63 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

F

Classe di isolamento elettrico

Classe III

Grado di protezione IP

IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Temperatura contatto diffusore

≤ 40°C

Norme

EN 60598-1 +2-13

Peso

0.17 kg

Conformità

CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

OS	ANODIZZAZIONE NATURALE
ON	ANODIZZAZIONE NERA
IN	ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	27°
ottica opzionale	
11	11°
42	42°

DART Ø 35 LED 2W – 24V

1634



ACCESSORI

