

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorrosion pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorrosion et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT7** Longueur de câble 7 m

Dimensions	<b>Ø 35 x H 81 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>2 W</b>
Alimentation	<b>350 mA</b>
Flux lumineux source	<b>116 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>13 lm</b>
Rendement lumineux	<b>7 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>F</b>
Classe électrique	<b>Classe III</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65/67</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Température surface diffuseur	<b>≤ 40°C</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Poids	<b>0.15 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

<b>OS</b>	ANODISATION NATURELLE
<b>ON</b>	ANODISATION NOIRE
<b>IN</b>	ACIER INOXYDABLE

### TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

ACCESSOIRES

**DART**  
Ø 35-40 BOÎTIER CYLINDRIQUE  
D'ENCASTREMENT




**1631**

**DART**  
Ø 35-40 BOÎTIER  
D'ENCASTREMENT




**1632**

**DART**  
Ø 35 CLIP



**1630**

**ACCESSOIRES**  
DRIVER CC 350 MA – 3,6W



**1975**

**ACCESSOIRES**  
DRIVER CC 350 MA – 14W



**1976**