



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver esterno a CC (corrente costante) 350 mA per collegamento in serie, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED a corrente costante

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

#### Dimensioni

Ø 35 x H 81 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

2 W

Alimentazione

350 mA

Flusso luminoso sorgente

116 lm

Flusso luminoso apparecchio

13 lm

Efficienza luminosa apparecchio

7 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

F

Classe di isolamento elettrico

Classe III

Grado di protezione IP

IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Temperatura contatto diffusore

≤ 40°C

Norme

EN 60598-1 +2-13

Peso

0.15 kg

Conformità

CE UK

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**OS** ANODIZZAZIONE NATURALE  
**ON** ANODIZZAZIONE NERA  
**IN** ACCIAO INOX

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

**DART Ø 35 OPALE** LED 2W – 350MA

**1635**



ACCESSORI

