


# **DART Ø 35 OPAL IFD 2W - 24V**

## 1636







8

Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckring aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckring aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul 1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 35 x H 81 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	2 W
Voltage/Frequency	24V DC
LUMEN OUTPUT	13 lm
Leuchten-Lichtausbeute	6 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Certifications	CE CK

#### **CODE OPTIONS**

FINISHING FARBTEMPERA		R
OS NATURELOXIERUNG ON SCHWARZE ELOXIERUNG IN EDELSTAHL	<b>27K</b> 2700K <b>3K</b> 3000K <b>4K</b> 4000K	







## DART Ø 35 OPAL LED 2W - 24V

## 1636

#### ZUBEHÖR















