


DART Ø 35 OPALE IFD 2W - 24V

1636









Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour

version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°	
Dimensions	Ø 35 x H 81 mm	
Source lumineuse	LED	
Wattage	2 W	
Voltage/Frequency	24V DC	
LUMEN OUTPUT	13 lm	
Rendement lumineux	6 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energie LED	F	
Classe électrique	Classe III	
Indice de protection IP	IP 65/67	
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-13	
Certifications	C€ EK	

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULE		

os	ANODISATION NATURELLE	27K	2700K
ON	ANODISATION NOIRE	3K	3000K
IN	ACIER INOXYDABLE	4K	4000K







Goccia Illuminazione srl

DART Ø 35 OPALE LED 2W - 24V

1636

ACCESSOIRES

















