


DART Ø 35 OPALE LED 2W - 24V

1636









Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensioni	Ø 35 x H 81 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	2 W
Tensione/Frequenza	24V DC
LUMEN OUTPUT	13 lm
Efficienza luminosa apparecchio	6 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Certificazioni	C€ CK

OPZIONI CODICE

FINITURA	TEMP.	COLORE
OS ANODIZZAZIONE NATURALE	27K	2700K
ON ANODIZZAZIONE NERA	3K	3000K
IN ACCIAO INOX	4K	4000K







Goccia Illuminazione srl

DART Ø 35 OPALE LED 2W - 24V

1636

ACCESSORI




















DATA SHEET