

DART Ø 55 - 24V LED 4W - 24V

1654







Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckring aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckring aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit 1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 55 x H 82 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	24V DC
LUMEN OUTPUT	355 lm
Leuchten-Lichtausbeute	89 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.3 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

EINICHING

FINIS	HING	FARD	ILWIFLKATOK	OFTIK		
os	NATURELOXIERUNG	27K	2700K	standard	30°	
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG	3K	3000K			
IN	EDELSTAHL	4K	4000K	optional of	optional optics	
				10	10°	
				54	54°	

EADDTEMBEDATUD







ODTIV

DART Ø 55 - 24V LED 4W - 24V

1654

ZUBEHÖR















