



Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckung aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckung aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**MT7** 7 m Kabellänge

Abmessungen	<b>Ø 55 x H 82 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>4 W</b>
Stromversorgung	<b>24 Vdc</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>470 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>355 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>89 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
LED Lebensdauer	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse III</b>
Schutzart IP	<b>IP 65/67</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Diffusoroberflächentemperatur	<b>≤ 40°C</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Gewicht	<b>0.3 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

<b>OS</b>	NATURELOXIERUNG
<b>ON</b>	SCHWARZE ELOXIERUNG
<b>IN</b>	EDELSTAHL

### FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

### OPTIK

<b>standard</b>	30°
optional optics	
<b>10</b>	10°
<b>54</b>	54°

# DART Ø 55 – 24V LED 4W – 24V

## 1654

### ZUBEHÖR

ZUBEHÖR  
24V-TREIBER – 24W




1924

ZUBEHÖR  
24V-TREIBER – 60W



1925

DART  
Ø 55-60 24V ZYLINDRISCHER  
EINBAUKASTEN




1657

DART  
Ø 55-60 24V EINBAUKASTEN



1658

DART  
Ø 55 CLIP



1650

ZUBEHÖR  
PWM-TREIBER



1953