

## **DART Ø 55 - 24V** LED 4W - 24V

## 1654







Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C		
Dimensions	Ø 55 x H 82 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	4 W		
Voltage/Frequency	24V DC		
LUMEN OUTPUT	355 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	89 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III		
Clase de protección IP	IP 65/67		
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-13		
Peso	0.3 kg		
Certifications	C€ FR		

## **CODE OPTIONS**

ACAE	ADO	TEMP	. DE COLOR	ÓPTICA	
os	ANODIZACIÓN NATURAL	27K	2700K	standard	30
ON	ANODIZACIÓN NEGRA	3K	3000K	optional optics	
IN	ACERO INOXIDABLE	4K	4000K		
				10	10







54

30°

10°

54°

## **DART Ø 55 - 24V** LED 4W - 24V

















