

DART Ø 55 - 24V LED 4W - 24V

1654







Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensioni	Ø 55 x H 82 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Tensione/Frequenza	24V DC
LUMEN OUTPUT	355 lm
Efficienza luminosa apparecchio	89 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.3 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

FINIT	JRA	TEMP.	COLORE	OTTICA		
OS ON	ANODIZZAZIONE NATURALE ANODIZZAZIONE NERA	27K 3K	2700K 3000K	standard	30°	
IN	ACCIAO INOX	4K	4000K	ottica opzio	ottica opzionale	
				10	10°	
				54	54°	





Goccia Illuminazione srl

DART Ø 55 - 24V LED 4W - 24V

1654

ACCESSORI















