

DART Ø 55 ÓPALO - 24V IFD 4W - 24V 1656







Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

≤ 40°C	Diffuser contact temperature		
Ø 55 x H 82 mm	imensions Ø		
LED	Fuente de luz		
4 W	Wattage		
24V DC	Voltage/Frequency		
44 lm	LUMEN OUTPUT		
11 lm/W	Eficiencia luminosa de la luminaria		
80	Color Rendering Index - CRI		
E (3000K), E (4000K), F (2700K)	Clase energética LED		
Clase III	Clase de aislamiento eléctrico		
IP 65/67	Clase de protección IP		
IK 08 (5 Joules)	Resistencia al impacto mecánico		
EN 60598-1 +2-13	Norms		
0.45 kg	Peso		
C€ F	Certifications		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP.	DE COLOR
OS ON	ANODIZACIÓN NATURAL ANODIZACIÓN NEGRA	27K 3K	2700K 3000K
IN	ACERO INOXIDABLE	3K 4K	4000K







DART Ø 55 ÓPALO - 24V LED 4W - 24V

1656

ACCESORIOS

















