



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorrosion pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorrosion et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 55 x H 82 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux source	470 lm
Flux lumineux appareil	44 lm
Rendement lumineux	11 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviations standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.45 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

OS ANODISATION NATURELLE
ON ANODISATION NOIRE
IN ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 60W



1925

DART
Ø 55-60 24V BOÎTIER
CYLINDRIQUE
D'ENCASTREMENT




1657

DART
Ø 55-60 24V BOÎTIER
D'ENCASTREMENT



1658

DART
Ø 55 CLIP



1650

ACCESSOIRES
DRIVER PWM



1953