


DART Ø 55 OPALE – 24V LED 4W – 24V **1656**







Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente Iuminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN $\,$

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensioni	Ø 55 x H 82 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Tensione/Frequenza	24V DC
LUMEN OUTPUT	44 lm
Efficienza luminosa apparecchio	11 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.45 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
os	ANODIZZAZIONE NATURALE	27K	2700K
ON	ANODIZZAZIONE NERA	3K	3000K
IN	ACCIAO INOX	4K	4000K







Goccia Illuminazione srl



DART Ø 55 OPALE - 24V LED 4W - 24V

1656

ACCESSORI















