



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

| | |
|---|--|
| Dimensioni | Ø 55 x H 82 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 4 W |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Flusso luminoso sorgente | 470 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 44 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 11 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| Durata vita LED | L80 B10 86.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe III |
| Grado di protezione IP | IP 65/67 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Temperatura contatto diffusore | ≤ 40°C |
| Norme | EN 60598-1 +2-13 |
| Peso | 0.45 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

OS ANODIZZAZIONE NATURALE
ON ANODIZZAZIONE NERA
IN ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

DART Ø 55 OPALE – 24V LED 4W – 24V

1656

ACCESSORI

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

DART
Ø 55-60 24V CASSAFORMA
CILINDRICA




1657

DART
Ø 55-60 24V CASSAFORMA



1658

DART
Ø 55 CLIP



1650

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953