



Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckung aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckung aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**MT7** 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 55 x H 122 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	470 lm
Leuchten-Lichtstrom	355 lm
Leuchten-Lichtausbeute	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.5 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

<b>OS</b>	NATURELOXIERUNG
<b>ON</b>	SCHWARZE ELOXIERUNG
<b>IN</b>	EDELSTAHL

### FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

### OPTIK

<b>standard</b>	30°
optional optics	
<b>10</b>	10°
<b>54</b>	54°

ZUBEHÖR

