



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorrosion pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorrosion et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensions | Ø 55 x H 122 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 4 W |
| Alimentation | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 470 lm |
| Flux lumineux appareil | 355 lm |
| Rendement lumineux | 89 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe énergétique LED | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| Durée de vie LED | L80 B10 86.000 h |
| Déviat. standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65/67 |
| Résistance mécanique | IK 08 (5 Joules) |
| Température surface diffuseur | ≤ 40°C |
| Normes | EN 60598-1 +2-13 |
| Poids | 0.5 kg |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

| | |
|-----------|-----------------------|
| OS | ANODISATION NATURELLE |
| ON | ANODISATION NOIRE |
| IN | ACIER INOXYDABLE |

TEMP. DE COULEUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

OPTIQUE

| | |
|---------------------|-----|
| standard | 30° |
| optique optionnelle | |
| 10 | 10° |
| 54 | 54° |

ACCESSOIRES

