



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorrosion pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorrosion et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT7** Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 55 x H 122 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	470 lm
Flux lumineux appareil	355 lm
Rendement lumineux	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.5 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

<b>OS</b>	ANODISATION NATURELLE
<b>ON</b>	ANODISATION NOIRE
<b>IN</b>	ACIER INOXYDABLE

### TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

### OPTIQUE

<b>standard</b>	30°
optique optionnelle	
<b>10</b>	10°
<b>54</b>	54°

ACCESSOIRES

