

DART Ø 55 LED 4W

1653







Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato


Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m



| ≤ 40°C | Diffuser contact temperature |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ø 55 x H 122 mm | Dimensioni |
| LED | Sorgente luminosa |
| 4 W | Potenza |
| 220-240 V 50/60 Hz | Tensione/Frequenza |
| 355 lm | LUMEN OUTPUT |
| 89 lm/W | Efficienza luminosa apparecchio |
| 80 | Color Rendering Index - CRI |
| E (3000K), E (4000K), F (2700K) | Classe energetica LED |
| Classe I | Classe di isolamento elettrico |
| IP 65/67 | Grado di protezione IP |
| IK 08 (5 Joules) | Grado di resistenza agli impatti |
| EN 60598-1 +2-13 | Conformità |
| 0.5 kg | Peso |
| C€ FR | Certificazioni |

OPZIONI CODICE

| FINITURA | | TEMP. | COLORE | OTTICA | | |
|----------|-----------------------------------|----------|----------------|--------------|------------------|--|
| OS | ANODIZZAZIONE NATURALE | 27K | 2700K | standard | 30° | |
| ON IN | ANODIZZAZIONE NERA ACCIAO INOX | 3K 4K | 3000K 4000K | ottica opzio | ottica opzionale | |
| | | | | 10 | 10° | |









DART Ø 55 LED 4W

1653

ACCESSORI

