



Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckring aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckring aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen

Ø 55 x H 122 mm

Lichtquelle

LED

Wattleistung

4 W

Stromversorgung

220-240 V | 50/60 Hz

Lichtquellenlichtstrom

470 lm

Leuchten-Lichtstrom

44 lm

Leuchten-Lichtausbeute

11 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

LED-Energieeffizienzklasse

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

LED Lebensdauer

L80 B10 86.000 h

Standardabweichung der Farbabstimmung

MacAdam step 3

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 65/67

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Diffusoroberflächentemperatur

≤ 40°C

Normen

EN 60598-1 +2-13

Gewicht

0.47 kg

Konformität

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

OS	NATURELOXIERUNG
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG
IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ZUBEHÖR

