



Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckung aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckung aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen | Ø 55 x H 122 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 4 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 470 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 44 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 11 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| LED Lebensdauer | L80 B10 86.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65/67 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 08 (5 Joules) |
| Diffusoroberflächentemperatur | ≤ 40°C |
| Normen | EN 60598-1 +2-13 |
| Gewicht | 0.47 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

| | |
|-----------|---------------------|
| OS | NATURELOXIERUNG |
| ON | SCHWARZE ELOXIERUNG |
| IN | EDELSTAHL |

FARBTEMPERATUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |



ZUBEHÖR

