



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorrosivo para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorrosivo anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

**MT7** Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 55 x H 122 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	470 lm
Flujo luminoso luminaria	44 lm
Eficiencia luminosa luminaria	11 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.47 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**OS** ANODIZACIÓN NATURAL  
**ON** ANODIZACIÓN NEGRA  
**IN** ACERO INOXIDABLE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ACCESORIOS

