


# DART Ø 55 OPALE LED 4W

### 1655







Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Fourni avec 1,5 m de câble

Finition: anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour

version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

≤ 40°C	Diffuser contact temperature
Ø 55 x H 122 mm	Dimensions
LED	Source lumineuse
4 W	Wattage
220-240 V   50/60 Hz	Voltage/Frequency
44 lm	LUMEN OUTPUT
11 lm/W	Rendement lumineux
80	Color Rendering Index - CRI
E (3000K), E (4000K), F (2700K)	Classe energie LED
Classe I	Classe électrique
IP 65/67	Indice de protection IP
IK 08 (5 Joules)	Résistance mécanique
EN 60598-1 +2-13	Norms
0.47 kg	Poids
C€ FR	Certifications

### **CODE OPTIONS**

**FINITION** TEMP. DE COULEUR

ANODISATION NATURELLE 2700K os 27K 3000K ON ANODISATION NOIRE 3K ACIER INOXYDABLE 4K 4000K IN





Goccia Illuminazione srl



# DART Ø 55 OPALE LED 4W

## 1655

### **ACCESSOIRES**

