


DART Ø 55 OPALE LED 4W 1655







Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C	
Dimensioni	Ø 55 x H 122 mm	
Sorgente luminosa	LED	
Potenza	4 W	
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz	
LUMEN OUTPUT	44 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	11 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 65/67	
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)	
Conformità	EN 60598-1 +2-13	
Peso	0.47 kg	
Certificazioni	C€ FR	

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
os	ANODIZZAZIONE NATURALE	27K	2700K
ON	ANODIZZAZIONE NERA	3K	3000K
IN	ACCIAO INOX	4K	4000K







Goccia Illuminazione srl



DART Ø 55 OPALE LED 4W

1655

ACCESSORI

