


DART SIDE Ø 40 1x LED 2W - 350MA

1640







Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Externer CC (Konstantstrom) 350 mA-Treiber für Reihenschaltung, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: Konstantstrom-LED-Modul / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl seitlich zu lenken

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Diffuser contact temperature	≤ 40°C Ø 40 x H 90 x H1 14 mm	
Dimensions		
Lichtquelle	LED	
Wattage	2 W	
Voltage/Frequency	350 mA	
LUMEN OUTPUT	20 lm	
Leuchten-Lichtausbeute	10 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
LED-Energieeffizienzklasse	F	
Elektrische Schutzklasse	Klasse III	
Schutzart IP	IP 65/67	
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-13	
Certifications	(€ 단	

CODE OPTIONS

FINISHING		FARBT	FARBTEMPERATUR	
OS	NATURELOXIERUNG	27K	2700K	
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG	3K	3000K	
IN	EDELSTAHL	4K	4000K	

Goccia Illuminazione srl

via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy +39 030 2640761 - info@www.goccia.it







DART SIDE Ø 40 1x LED 2W - 350MA

1640

ZUBEHÖR









