


DART SIDE Ø 40 1x LED 2W - 350MA

1640







Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Material: cuerpo y carcasa de cubierta en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y carcasa de cubierta en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Driver externo a CC (corriente constante) 350 mA para conexión en serie, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED de corriente constante / Óptica side emitter para dirigir la luz lateralmente

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

 ${
m MT7}$ Longitud de cable de 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C		
Dimensions	Ø 40 x H 90 x H1 14 mn		
Fuente de luz	LED		
Wattage	2 W		
Voltage/Frequency	350 mA		
LUMEN OUTPUT	20 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	10 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	F		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III		
Clase de protección IP	IP 65/67		
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-13		
Certifications	C€ FŘ		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
os	ANODIZACIÓN NATURAL	27K	2700K
ON	ANODIZACIÓN NEGRA	3K	3000K
IN	ACERO INOXIDABI E	4K	4000K









DART SIDE Ø 40 1x LED 2W - 350MA

1640

ACCESORIOS









