


DART SIDE Ø 40 1x IFD 2W - 24V

1641







Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Matériel : corps et couvercle de fermeture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et couvercle de fermeture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED / Optique side emitter pour diriger la lumière latéralement

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C		
Dimensions	Ø 40 x H 90 x H1 14 mm		
Source lumineuse	LED		
Wattage	2 W		
Voltage/Frequency	24V DC		
LUMEN OUTPUT	20 lm		
Rendement lumineux	10 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energie LED	F		
Classe électrique	Classe III		
Indice de protection IP	IP 65/67		
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-13		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
os	ANODISATION NATURELLE	27K	2700K
ON	ANODISATION NOIRE	3K	3000K
IN	ACIER INOXYDABLE	4K	4000K

Goccia Illuminazione srl

via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy +39 030 2640761 - info@www.goccia.it





DART SIDE Ø 40 1x LED 2W - 24V

1641

ACCESSOIRES





